



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA NITRIDYN



Guante sin costuras / soporte de fibra UHMWPE + poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®. Recubrimiento de nitrilo.


### NORMATIVA

CE  
CAT - II


EN 388:2016  
+A1:2018



4 3 4 4 C



Nitrilo brillante



Fibra UHMWPE



STANDARD  
100

### DESCRIPCIÓN

#### PROTECCIÓN AL CORTE TDM C (10 N)

- Mezcla de fibras: UHMWPE (polietileno de ultra peso molecular), poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®.
- Recubrimiento de nitrilo en palma y uñeros / guante que permite el uso en dispositivos táctiles.
- Para trabajos donde se requiere un nivel de corte medio / OEKO-TEX® STANDARD 15. HCN.68777.
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Óptima protección a la abrasión, desgarró y punzonado (nivel 4) mayor durabilidad.
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes.

Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

Manipulación de objetos cortantes

Reciclado de basura

Mantenimiento en general

Procesos de fabricación en placas  
y planchas de acero

Trabajos de construcción con manipulación  
de perfiles cortantes

Industria del vidrio (en frío)

Fabricación de metales y cerámicas

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

COLORES

GALGA

TALLAS

LONGITUD

RIBETES

EMBALAJE

Fibra UHMWPE, poliéster,  
nylon, fibra de vidrio, spandex® /  
recubrimiento de nitrilo



13

8

24 cm



Pares /Caja: 120

9

25 cm

Pares /Paq: 12

10

26 cm

Emb. / Individual

## ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)