



# MICRODOT

ref.: WX-666



Guante tipo ligero muy versátil, con excelente adaptación del soporte a la mano y recubrimiento reforzado por elemento antideslizante. Dicha unión en su configuración permite realizar trabajos varios con la máxima destreza y agarre. Recubrimiento nitrilo esponjoso (tipo foam) antideslizante y dots de nitrilo con soporte de nylon sin costuras. Muy buena resistencia a la abrasión. Alta destreza y confort debido a su diseño ergonómico. Extraordinario agarre. Apto para uso con dispositivos táctiles y contacto con alimentos. Certificación Oeko-Tex® Standard 100.


*Very versatile light type glove, with excellent adaptation of the support to the hand and coating reinforced by an anti-slip element. Said joint in its configuration allows various jobs to be carried out with maximum dexterity and grip. Non-slip spongy nitrile coating (foam type) and nitrile dots with seamless nylon support. Very good resistance to abrasion. High dexterity and comfort due to its ergonomic design. Suitable for use with touch screens and food handling. Oeko-Tex® Standard 100 certification.*

Sector automoción, mecánicos, industria del cartonaje, ensamblajes y otros similares con bajo riesgo de corte. Aplicaciones con calor de contacto menor de 100°C.

*Automotive sector, mechanics, cardboard industry, assemblies and other similar with low cut risks. Applications with contact heat less than 100°C.*



1 par bolsa  
1 pair polybag




12 pares bolsón  
12 pairs big polybag



120 pares caja  
120 pairs box

COLOR COLOUR	MATERIAL DE SOPORTE SUPPORT MATERIAL	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO COATING MATERIAL	PESO / GROSOR DEL SOPORTE SUPPORT WEIGHT / THICKNESS	TALLAS SIZES	CODIGO EAN INDIVIDUAL INDIVIDUAL EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
Naranja/ Negro	Nylon	Nitrilo foam y dots de nitrilo	Galga 15	6	8430961472004	1 PAR / BOLSA
				7	8430961472028	12 PARES / BOLSÓN
Orange/Black	Nylon	Foam Nitrile and nitrile dots	Gauge 15	8	8430961472042	120 PARES / CAJA
				9	8430961472066	1 PAIR / POLYBAG
				10	8430961472080	12 PAIRS / BIG POLYBAG
						120 PAIRS / BOX



	Talla Size	6	7	8	9	10	11
<b>a</b>	Circunferencia de la mano en mm Hand circumference in mm	152	178	203	229	254	279
<b>b</b>	Longitud de la mano en mm Hand length in mm	160	171	182	192	204	215
<b>c</b>	Longitud total del guante en mm Glove total length in mm	220	230	240	250	260	270

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

No lavar.

Después del trabajo es recomendable limpiarlo con un paño húmedo.

Store in its original packaging in a cool, dry place, away from sources of heat and radiation (including sunlight).

Do not wash.

After work it is advisable to clean it with a damp cloth.



# PICTOGRAMAS DE MARCADO

## MARKING PICTOGRAMMS

EN 388

**Guantes de protección contra riesgos mecánicos**  
Protective gloves against mechanical risks



ABCDEF

**REQUISITO**  
REQUIREMENT

**NIVEL DE RENDIMIENTO**  
PERFORMANCE LEVEL

<b>A</b>	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>B</b>	Resistencia al corte por cuchilla Blade cut resistance	Mínimo 0 - Máximo 5 Minimum 0 - Maximum 5
<b>C</b>	Resistencia al desgarro Tear resistance	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>D</b>	Resistencia a la perforación Puncture resistance	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>E</b>	Resistencia al corte TDM TDM cut resistance	Mínimo A - Máximo F Minimum A - Maximum F
<b>F</b>	Resistencia al impacto Impact resistance	Si cumple: P If meet: P

EN 407

**Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)**  
Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)



ABCDEF

**REQUISITO**  
REQUIREMENT

**NIVEL DE RENDIMIENTO**  
PERFORMANCE LEVEL

<b>A</b>	Comportamiento a la llama Burning behaviour	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>B</b>	Calor de contacto Contact heat	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>C</b>	Calor convectivo Convective heat	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>D</b>	Calor radiante Radiant heat	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>E</b>	Pequeñas salpicaduras de metal fundido Small splashes of molten metal	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>F</b>	Grandes masas de metal fundido Big masses of molten metal	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4

EN 12477

**Guantes de protección para soldadores**  
Protective gloves for welders

**PROPIEDAD**  
PROPERTY

**REQUISITO MÍNIMO**  
MINIMUM REQUIREMENT

	NORMA EN EN STANDARD	TIPO A TYPE A	TIPO B TYPE B
Abrasión Abrasion	EN 388	2	1
Corte por cuchilla Blade cut	EN 388	1	1
Desgarro Tear	EN 388	2	1
Perforación Puncture	EN 388	2	1
Comportamiento a la llama Burning behaviour	EN 407	3	1
Calor de contacto Contact heat	EN 407	1	1
Calor convectivo Convective heat	EN 407	2	-
Pequeñas salpicaduras de metal fundido Small splashes of molten metal	EN 407	3	2
Dexteridad Dexterity	EN 420	1	4

EN ISO 374-1

**Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos.**

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks



EN ISO 374-1

Type A



UVWXYZ

EN ISO 374-1

Type B



XYZ

EN ISO 374-1

Type C



Z

**PRODUCTOS / PRODUCTS**

<b>A</b> Metanol Methanol	<b>G</b> Dietilamina Diethylamine	<b>M</b> Ácido nítrico (65%) Nitric Acid (65%)
<b>B</b> Acetona Acetone	<b>H</b> Tetrahidrofurano Tetrahydrofuran	<b>N</b> Ácido acético (99%) Acetic Acid (99%)
<b>C</b> Acetonitrilo Acetonitrile	<b>I</b> Acetato de etilo Ethyl Acetate	<b>O</b> Hidróxido amónico (25%) Ammonium Hydroxide (25%)
<b>D</b> Diclorometano Dichloromethane	<b>J</b> n-Heptano n-Heptane	<b>P</b> Peróxido de hidrógeno (30%) Hydrogen Peroxide (30%)
<b>E</b> Disulfuro de carbono Carbon Disulphire	<b>K</b> Hidróxido sódico (40%) Sodium hydroxide (40%)	<b>S</b> Ácido fluorhídrico (40%) Hydrofluoric Acid (40%)
<b>F</b> Tolueno Toluene	<b>L</b> Ácido sulfúrico (96%) Sulphuric Acid (96%)	<b>T</b> Formaldehído (37%) Formaldehyde (37%)

EN ISO 374-5

**Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.**

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks



EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 381-7

**Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos para guantes de protectores contra sierras de cadena**

Protective clothing for users of hand-held chain-saws. Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves



CLASE \*



CLASE \*

Clase 0  
Class 0

Velocidad de cadena = 16±0,2 m/s  
Chain speed = 16±0,2 m/s

Clase 1  
Class 1

Velocidad de cadena = 20±0,2 m/s  
Chain speed = 20±0,2 m/s

Clase 2  
Class 2

Velocidad de cadena = 24±0,2 m/s  
Chain speed = 24±0,2 m/s

EN 511

**Guantes de protección contra el frío**  
Protective gloves against cold



ABC

**REQUISITO**  
REQUIREMENT

**NIVEL DE RENDIMIENTO**  
PERFORMANCE LEVEL

<b>A</b> Frío convectivo Convective cold	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>B</b> Frío de contacto Contact cold	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
<b>C</b> Permeabilidad al agua Water permeability	0 ó 1 0 or 1

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección  
Note: A level marked as a "X" means not tested / protection not required

Este EPI cumple con los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN ISO 21420, EN 388, EN 407.  
Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This PPE is in conformity with the Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standards EN ISO 21420, EN 388, EN 407.  
The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product.  
In case of hesitation please contact our Technical Department.