

FOTOS

YUKI ESD S1PS SR FO HRO
BTB0002B0K35



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad ultraligero con alta amortiguación, compatible con el nuevo EN ISO 20345:2022+A1:2024. Parte superior en tejido especial reflectante y transpirable con refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF. Entresuela de EVA y suela de goma "FO+HRO". Flexible, ligero y deportivo para aquellos que buscan seguridad y rendimiento.

FUNCIONES

tejido especial reflectante y transpirable antiabrasión, refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF.

FORRO:

tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:

PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:

Fabricado con tejido ultraligero sin perforaciones fibra (PS - clavo Ø 3,0 mm).

PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:

entresuela de EVA súper cómoda, alta absorción de energía y banda de rodadura de caucho de nitrilo FO+HRO.

MÁS:

Inserción de microfibra antideslizante en la zona del talón.

Libre de metales.

DETALLES



LOGOTIPOS y DECORACIONES
microinyectados.
Detalles de alta frecuencia 3D en
Refuerzos de TPU.



Refuerzo del talón en material antiabrasión con Termoformado 3D HF.

SUELA EXTERIOR



Diseño específico de El Central Bloques en forma de W para garantizar un drenaje óptimo de líquidos y un mayor agarre.

Tachuelas centrales con talón esculpido para máxima Flexibilidad y agarre.

Perfiles esculpidos para garantizar el máximo agarre en todas las condiciones de apoyo.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA
fabricada en entresuela de EVA súper cómoda, alta absorción de energía y banda de rodadura de caucho de nitrilo SR + FO + HRO.

PLANTILLA EXTRAÍBLE



PLANTILLA EXTRAÍBLE
PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.

SHOE-BOX LABEL que informa sobre las características del producto, la certificación, número de lote, código, código QR y código de barras.
Tamaño. 105x60 milímetros