| Nº Documento | Rev | Modelo | Referencia/s | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| FT0060743 | 00 | 300010 | E70T, E71T, E72T | 15.12.2024 |

# FICHA TÉCNICA

## Elemento de amarre anticaídas y de sujeción regulable de cuerda trenzada

### 0. DESCRIPCIÓN

Elemento de amarre anticaídas y de sujeción regulable de cuerda trenzada de 12 mm fabricada en poliamida

### 1. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO

El elemento de amarre es de cuerda trenzada de 11 mm / 3 cordones de poliamida 6 AT multifilamento, con una carga de rotura mínima de 3.000 daN. Terminado en gaza injerida con guardacabo.

Dispone de un regulador de aluminio para ajustar la longitud del elemento de amarre de 1,04 a 1,64 metros.

Los injeridos de las terminaciones del elemento de amarre están protegidos con PVC

retráctil. Incluye cinta tubular color negro para protección contra roces. La longitud máxima

del elemento de amarre con conectores es de 2,00 m.

### 2. NORMAS

Cumple la norma UNE EN 354:2010 y UNE EN 358:2018

### 3. FOTOGRAFÍA

**Ref. E70T**



**CON CONECTORES:**

**Ref. E71T:** con 2 mosquetones de acero con cierre virola de rosca

