

GUANTE JOMIBA NITRILOG



Guante sin costuras - soporte de nylon con recubrimiento de nitrilo.

NORMATIVA



EN 388:2016
+A1:2018



3 1 2 1 X



DESCRIPCIÓN

- Soporte en nylon.
- Palma y uñeros en nitrilo, acabado liso brillante.
- Sin costuras - puño elástico para un mayor ajuste /guante que permite el uso en dispositivos táctiles.
- Ergonómico: Guante que combina flexibilidad y destreza en la mano.
- Buena resistencia a la abrasión (nivel 3) / OEKO-TEX® STANDARD 15.HCN.68777
- Agarre óptimo en entornos secos, ligeramente húmedos y aceitosos.
- Diversidad de colores en marcajes y ribetes.
- En color oscuro para trabajos en entornos sucios.
- Disponible con cartón para colgar para punto de venta.



GRUPO
JOMIBA




USOS RECOMENDADOS

Aeronáutica
Automoción
Carga y descarga
Construcción
Jardinería
Montadores
Montajes ligeros
Talleres mecánicos
Transportistas

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Nylon/ recubrimiento de nitrilo	 	13	7	23 cm		Pares /Caja: 120 Pares /Paq: 12 Emb. /Individual
			8	24 cm		
			9	25 cm		
			10	26 cm		

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com