



# DAYAK LV120G

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Barra de anclaje de puerta, para asegurar a 2 personas, fácil de instalar

Protección anticaídas

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria minera
- Almacenamiento



### Certificaciones y normas



EN 795  
TIPO B

TS16415  
2

### Protección contra



Caídas



# DAYAK LV120G

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Barra de anclaje de puerta, para asegurar a 2 personas, fácil de instalar

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Anclaje para marco de puerta/ventana
Composición del soporte principal	Acero galvanizado
Longitud máxima (m)	1,35
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	5,99
Uso	Para puertas y ventanas de 63 a 123 cm
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)








# DAYAK LV120G


## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE


Protección anticaídas

Barra de anclaje de puerta, para asegurar a 2 personas, fácil de instalar

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
LV120G	Acero	Ajustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height