

P.P.E. CAT.2: **EN ISO 20345:2022+A1:2024**

TALLA: 36/48 (31/2/13)

HORMA: 11

MADE IN: P.R.C

IMÁGENES

ASAN ESD S3S SR FO HRO
BTB0018B0K13

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad ultraligero con alta amortiguación, conforme a la nueva

EN ISO 20345:2022+A1:2024. Parte superior en tejido especial reflectante, transpirable y repelente al agua.

Entresuela de EVA y banda de rodadura de goma "FO+HRO". Flexible, ligero y deportivo para aquellos que buscan seguridad y rendimiento.

FUNCIONES

SUPERIOR:

especial reflectante, transpirable y acuático
Tejido repelente.

FORRO:Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:

PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:

Confeccionado en tejido ultraligero sin perforaciones

fibra (PS - clavo Ø 3,0 mm).

PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a la 200J.

SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA:

entresuela de EVA súper cómoda, alta absorción de energía y suela de caucho nitrilo FO+HRO.

PLUS:

Inserto de microfibra antideslizante en la zona del talón.
Segundo par de cordones de colores incluidos. Libre de metales.

DETALLES



LOGOS and DECORATIONS microinjected.



Construcción sin
COSTURAS

SUELA



Diseño específico de
La Central
Bloques en forma
de W para
garantizar un
drenaje óptimo de
los líquidos y un
mayor agarre.

Tacos centrales
con talón esculpido
para un máximo
Flexibilidad y
agarre.

Perfiles esculpidos
para garantizar el
máximo agarre en
todas las
condiciones de
apoyo.

SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA hecha de
entresuela de EVA súper cómoda, alta absorción de
energía y suela de caucho de nitrilo SR + FO + HRO.

PLANTILLA EXTRAÍBLE



PLANTILLA EXTRAÍBLE
PU antiestático de baja densidad con
termoformado ergonómico.

MANUAL DE USUARIO


[illegible][illegible][illegible][illegible]

MULTILINGUAL USER MANUAL: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Dimension: 120 x 165 mm

ETIQUETAS



Etiqueta de tejido jacquard TEAMWORK
en la lengüeta.
Marca ESD en los ganchos de los
cordones.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN
aplicado al zapato derecho
Tamaño 28x28 mm



ETIQUETA "CE"
interior de la lengüeta
Tamaño: 50 x 15
mm



ETIQUETA DE TAMAÑO
cosido entre la parte superior y la
lengüeta Tamaño: 17 x 14 mm

EMBALAJE



Cartón SPARCO TEAMWORK SHOE-BOX bicolor.
Papel tisú interior protector.
Información de reciclaje en la parte inferior (PAP20 - válido solo para Italia)



ETIQUETA DE CAJA DE ZAPATOS que informa de las características del producto, certificación, número de lote, código, código QR y código de barras.
Tamaño. 105x60 milímetros