



## DETECTOR SGT N CO<sub>2</sub>

El SGT N CO<sub>2</sub> es un detector monogás que ofrece una detección confiable y duradera de dióxido de carbono en un paquete compacto y liviano. SGT N CO<sub>2</sub> utiliza un sensor NDIR (infrarrojo no dispersivo) de baja potencia para proporcionar una detección rápida y precisa. Su bajo consumo de energía permite una duración de la batería de más de siete días (continua) con una sola carga. SGT está diseñado para soportar las condiciones de trabajo industriales más duras, con una clasificación de protección IP66 / 67 y ofrece un tiempo de alarma líder en la industria, niveles de alarma modificables y registro de datos. La comunicación se realiza a través del cable de carga USB utilizando un software para PC a medida.

# DETECTOR SP2ND

Modelo	SGT CO2
Tipo de medición	NDIR Cell
Método de medición	Difusión
Rango	0-5%Vol
Vida del sensor	5 años
Resolución	0.01 - 100 ppm
Display	LCD Display (luz trasera)
Alarma	RED, Flashing LEDs(Diodo emisor de luz)
Set alarma	Seleccionable vía PC Software
Vida batería	7 días
Cargador	Mini USB
Capacidad info	30 eventos más recientes
Protección entrada	IP66/IP67
modo del programa	Seleccionable vía PC Software
Temperatura soportada	-20°C to +50°C
Humedad soportada	5% to 95% RH(sin condensar)
Batería	Batería De Litio
Material	Policarbonato y caucho
Dimensiones	54(W) x 91(H) 42(D)mm
Peso	93g
Garantía	2 años

irudek