

## DIAMOND VI WIND



CASCO DE OBRA VENTILADO FORMA DE GORRA DE BASEBALL - AJUSTABLE POR SISTEMA ROTOR

Ref. DIAMOND6WTR



### Características del producto

Casco de obra ABS ventilado. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Testado para uso normal e invertido, para un menor estorbo. Arnés interior de poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste Rotor : desde los 53 a los 64 cm de contorno de la cabeza. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort.

ABS

#### COLOR

Blanco, Azul, Amarillo, Negro, Naranja, Rojo, Verde

#### TALLA

Ajustable

### Usos del producto - Riesgos



Golpes

## Los productos + - Beneficios para el usuario



Casco ventilado

Transpirabilidad para un uso prolongado y cómodo



Carcasa más ancha, sudadera más grande

Adecuado para todas las morfologías faciales con una ergonomía mejorada



Visera curva corta

Mejor campo de visión vertical para una mayor seguridad



Igualmente certificado para uso invertido

Campo de visión máximo sin la visera



Sistema de ajuste ergonómico "One-D Rotor"

Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes



2 bandas de reglaje (alta/baja)

Ajuste universal



Cofia de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación

Comodidad garantizada

Un casco icónico en la construcción y en la industria. Diseño exclusivo.

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria

MM: Proyecciones de metal en fusión

LD: Deformación lateral

-30°C +50°C: Uso: Temperatura muy baja: -30°C / +50°C

USA STANDARDS

ANSI-ISEA Z89.1:2014 Instituto Nacional Estadounidense de Normas - Protección industrial de la cabeza - Tipos y clases de cascos de seguridad

TIPO I I: Tipo de protección al impacto: TIPO I: Impacto en la parte superior de la cabeza + inflamabilidad + penetración

CLASE C C: Clase de protección eléctrica => Clase C: Conductividad: no probada eléctricamente

Reverse wearing: ## puerto reversible.

HV: Exigencia adicional para aplicación particular: HV: Alta visibilidad, LT: Baja temperatura, HT: alta temperatura, 13##### puerto reversible.

53-64 cm: Tallas / Dimensiones



Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
DIAM6WTRBC	3295249256234	Blanco	Ajustable	20	-
DIAM6WTRBL	3295249256241	Azul	Ajustable	20	-
DIAM6WTRJAF	3295249256258	Amarillo	Ajustable	20	-
DIAM6WTRNO	3295249256197	Negro	Ajustable	20	-
DIAM6WTRORFL	3295249256203	Naranja	Ajustable	20	-
DIAM6WTRROFL	3295249256210	Rojo	Ajustable	20	-
DIAM6WTRVEFL	3295249256227	Verde	Ajustable	20	-